

## Projekt / Anlagenummer

## Kabine

Position der Haken  
oder Paneelverbindungen.

Entfernung Boden  
Befestigungsmittel:

\_\_\_\_\_ mm

Entfernung Boden  
zur Decke:

\_\_\_\_\_ mm

eine Tür

Durchlader

## Türleibung mit Schutz

### PLANANSICHT

## Tableau

links

rechts

# Spiegel

links

rechts

hinten

Farbe:                      Beige                      Blau                      Grau                      Oliv

### Befestigung:

Bezeichnung
Befestigungsset: Befestigungsstifte klein Kapok Nr. 1 Ø 14mm, h 15mm
Befestigungsset: Druckknopf-Ringöse (Tenax) Ø 11mm, h 11mm
Befestigungsset: Saugnapf mit Haken (für glatte Glas- und Spiegeloberflächen)
Befestigungsset: Drahhaken No.1 Höhe 70mm
Befestigungsset: Drahhaken No.2 Höhe 70mm
Befestigungsset: Drahhaken No.3 Höhe 120mm
Magnet (Decke muss magnetisch sein)
Teleskopierbare Stange bis max. 2500mm

### Bodenschutz:

Bezeichnung
Bodenschutz dünn (gemäß Kunden-Vorgabe)

Bezeichnung
Bodenschutz dick (gemäß Kunden-Vorgabe mit Lichtausschnitt)

Sockelleiste vorhanden

Stärke der Sockelleiste \_\_\_\_\_ mm

Sockelleiste:

links

rechts

hinten  
(Stirnseite)

vorne  
(Türseite)

### Deckenschutz:

Bezeichnung
Deckenschutz (gemäß Kunden-Vorgabe)

Befestigungsoptionen:

Saugnapfhaken

Klett

Magnet

### ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE:

---



---



---

Firma

Name, Vorname

Datum

Stingl GmbH, Dimbacher Str. 25, 74182 Obersulm, [vertrieb@stinglonline.de](mailto:vertrieb@stinglonline.de), 07134 / 13797-33

Stingl Systems GmbH, Dimbacher Str. 25, 74182 Obersulm, [export@stinglonline.de](mailto:export@stinglonline.de), +49 (0) 7134 / 13797-13

Erstellt:	Pohl	Geprüft:	Pudel	Freigabe:	Stingl
Datum:	17.11.2017	Datum:	17.11.2017	Datum:	17.11.2017