

Schachtrauchung und Belüftung

Bauvorhaben / Objekt



☐ Anfrage ☐ Bestellung

Schachtabmessungen:

Breite (cm): Tiefe (cm): Förderhöhe (cm):

Erforderlichen geometrischer freier Querschnitt für die Lüftung und Rauchableitung des Aufzugsschachts (m²):

☐ Triebwerksraum oben ☐ Triebwerksraum unten

☐ Einzelschacht

Ausführung als Feuerwehraufzug mit Überdruckanlage? ☐ Ja ☐ Nein

☐ Duplex- oder Triplexgruppe

Art der Schachtabtrennung:

☐ Luftdurchlässigkeit der Schachtabtrennung $\geq 72\%$

Anzahl geplante Öffnungen zur Lüftung und/oder Rauchableitung
je Aufzug oder Gruppe:

Stingl GmbH, Dimbacher Str. 25, 74182 Obersulm, vertrieb@stinglonline.de, 07134 / 13797-33
Stingl Systems GmbH, Dimbacher Str. 25, 74182 Obersulm, export@stinglonline.de, +49 (0) 7134 / 13797-13

Vorhandene Rohbauöffnung in LxB (mm):

☐ noch nicht geplant

Positionierung der Öffnung:

☐ Schachtkopfdecke

☐ Seitenwand

Seitenwand: Soll ein Wetterschutz angeboten werden?

☐ Ja

☐ Nein

Brandüberwachung:

☐ Brandüberwachung durch eigenen Rauchmelder

☐ Brandüberwachung im Aufzugsschacht durch BMA.

Kontakt von der BMA zur Schachtentrauchung erforderlich (potentialfrei)

Kommentar:

Firma:

Name, Vorname:

E-Mail:

Datum:

Stingl GmbH, Dimbacher Str. 25, 74182 Obersulm, vertrieb@stinglonline.de, 07134 / 13797-33
Stingl Systems GmbH, Dimbacher Str. 25, 74182 Obersulm, export@stinglonline.de, +49 (0) 7134 / 13797-13