

# Alto L

Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



zum Produkt



## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Garantie: 10 Jahre  
 Material: Aluminium  
 Normen: EN 131 professional  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm  
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt  
 Stufentiefe: 30 mm

## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41547	3.05 m		4 kg	58 mm	2.21 m	7	2.210 mm × 350 mm × 60 mm
41548	3.35 m		4.4 kg	58 mm	2.49 m	8	2.490 mm × 350 mm × 60 mm
41550	3.9 m	0.79 m	6.1 kg	58 mm	3.05 m	10	3.050 mm × 350 mm × 60 mm
41552	4.4 m	0.79 m	7 kg	58 mm	3.61 m	12	3.610 mm × 350 mm × 60 mm
41554	4.95 m	0.79 m	8 kg	68 mm	4.17 m	14	4.170 mm × 350 mm × 65 mm
41556	5.5 m	0.89 m	9.2 kg	68 mm	4.73 m	16	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
41558	6.05 m	0.89 m	10.5 kg	73 mm	5.29 m	18	5.290 mm × 350 mm × 80 mm
41560	6.6 m	0.99 m	11.5 kg	73 mm	5.85 m	20	5.850 mm × 350 mm × 80 mm
41562	7.15 m	0.99 m	13.2 kg	85 mm	6.41 m	22	6.410 mm × 350 mm × 80 mm
41564	7.7 m	1.1 m	14.4 kg	85 mm	6.98 m	24	6.970 mm × 350 mm × 90 mm