

Multimax M

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Höhe als Arbeitsbühne: 0.99 m
 Material: Aluminium
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm

Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41688 und 41689 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.
 Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite	Gewicht	Holmhöhe	Länge	Länge als Anlegeleiter	Länge als Arbeitsbühne
41610	4.45 m	0.8 m	18.2 kg	58 mm	1 m	3.65 m	1.4 m
41611	5 m	0.9 m	20.6 kg	58 mm	1.21 m	4.16 m	1.96 m
41688	5.5 m	0.9 m	16 kg	58 mm	1.25 m	4.75 m	
41689	6.55 m	1.1 m	20 kg	59 mm	1.56 m	5.85 m	

Bestell-Nr.	Länge als Stehleiter	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41610	1.76 m	1 m × 0,8 m × 0,28 m	3	4 × 3	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	0.8 m
41611	2 m	1,21 m × 0,9 m × 0,28 m	3	2 × 3 + 2 × 4	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	0.9 m
41688	2.29 m	1,25 m × 0,9 m × 0,28 m	4	4 × 4	1.250 mm × 420 mm × 280 mm	0.9 m
41689	2.84 m	1,56 m × 1,1 m × 0,28 m	5	4 × 5	1.560 mm × 420 mm × 280 mm	1.1 m