



# LIVE AIR

SICHERHEIT | GESUNDHEIT | WOHLFÜHLEN

# Stingl®



## Lift Clean Invisible Unsichtbar - aber wirkungsvoll!



VDI 6211  
DIN EN 81-20



Zertifizierte  
Wirksamkeit



Nachhaltig und  
umweltfreundlich



Minimaler  
Stromverbrauch

### Ionisierte Frischluftzufuhr für Ihre Aufzugsanlage

- ✓ Inaktivierung von Viren, Keimen, Krankheitserregern und Gerüchen
- ✓ Reinigung der Oberflächen im Fahrkorb
- ✓ Erfüllt Punkte der VDI 6211 sowie DIN EN 81-20 durch optionale Spannungsversorgung
- ✓ Unsichtbar im Fahrkorb

#### Technische Daten

Abmessungen (HxBxT)	227 mm x 207 mm x 134 mm
Gewicht	ca. 2,3 kg
Elektroanschluss	24 V DC
Leistungsaufnahme	max. 13 W
Montage	auf dem Kabinendach
Geprüfte Normen	DIN-EN 61000-1

**Listenpreis:** 2.025,00 € netto  
(+ optionale Spannungsversorgung bei Bedarf)

#### Ihr Ansprechpartner:

- 👤 Dirk Schöffler
- ✉ [vertrieb@stinglonline.de](mailto:vertrieb@stinglonline.de)

Die Inbetriebnahme erfolgt über Ihr zuständiges  
Wartungsunternehmen.

