

KOMBILEITER X3

EINE LEITER FÜR ALLE FÄLLE.



Integrierter Aufsatz mit Werkzeugbehälter und Magnetbereich



Einzigtiges Oberteil für jeden Anlehn-Modus, an und in Ecken und Masten



Rutschfeste Oberfläche



Patenterte Einhand-Verriegelung zum Moduswechsel



Kantenversteifung zur Vermeidung von Schäden an den Holmen



Scan mich!



Sicherheitselement zum optimalen Anlehn an Ecken und Masten


Anlegeleiter



Stehleiter



Verlängerte Anlegeleiter



Nach Norm EN 131-4



10 Jahre Garantie



Belastbar bis zu 150 kg

TECHNISCHE DATEN

Material	Leiterlänge, eingeklappt m	Senkr. Höhe als Stehleiter m	Leiterlänge, ausgeklappt m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter, eingeklappt m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter, ausgeklappt m	Untere, äußere Breite m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Artikel-Nr. Hersteller
Aluminium	1,80	1,70	2,90	2,85	3,13	3,70	0,64	2 x 5	9,5	48928
GFK	1,80	1,70	2,90	2,85	3,13	3,70	0,64	2 x 5	11,5	48926