



XLstep B

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 80 mm



Produktvarianten

Artikel-Nr. 41263	Artikel-Nr. 41264	Artikel-Nr. 41265
Arbeitshöhe 2.25 m	Arbeitshöhe 2.5 m	Arbeitshöhe 2.75 m
Gewicht 2.6 kg	Gewicht 3.4 kg	Gewicht 4.5 kg
Grundfläche 0,72 m × 0,44 m	Grundfläche 0,92 m × 0,47 m	Grundfläche 1,12 m × 0,5 m
Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 42 mm
Leiterlänge 0.82 m	Leiterlänge 1.09 m	Leiterlänge 1.36 m
Stufenanzahl 2 × 3	Stufenanzahl 2 × 4	Stufenanzahl 2 × 5
Transportabmessungen 820 mm × 440 mm × 170 mm	Transportabmessungen 1.090 mm × 470 mm × 170 mm	Transportabmessungen 1.360 mm × 500 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe 0.74 m	senkrechte Leiterhöhe 0.99 m	senkrechte Leiterhöhe 1.24 m
untere, äußere Breite 0.44 m	untere, äußere Breite 0.47 m	untere, äußere Breite 0.5 m
Artikel-Nr. 41266	Artikel-Nr. 41267	Artikel-Nr. 41268
Arbeitshöhe 3 m	Arbeitshöhe 3.25 m	Arbeitshöhe 3.5 m



Gewicht	Gewicht	Gewicht
6.1 kg	8.3 kg	11.3 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,32 m × 0,53 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
42 mm	48 mm	48 mm
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.63 m	1.9 m	2.17 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 6	2 × 7	2 × 8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.49 m	1.74 m	1.99 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.53 m	0.56 m	0.59 m
Artikel-Nr.		
41270		
Arbeitshöhe		
4 m		
Gewicht		
15.8 kg		
Grundfläche		
2,15 m × 0,64 m		



Holmhöhe

48 mm

Leiterlänge

2.71 m

Stufenanzahl

2 × 10

Transportabmessungen

2.710 mm × 640 mm × 170 mm

senkrechte Leiterhöhe

2.49 m

untere, äußere Breite

0.64 m