



SafeLine GL6 mit Vollgehäuse

*GL6-FC

Multifunktionales GSM-Modul für SafeLine-Notruftelefone

Das GL6-FC ersetzt als GSM-Modul die Festnetzleitung und kann im Maschinenraum, im Schachtkopf installiert werden. Das GL6-FC wird in einem robusten Metallgehäuse mit Schlüssellöchern zur Verschraubung geliefert und ist mit Micro-SIM-Karten kompatibel. Die zwei mitgelieferten Bohrschrauben ermöglichen eine schnelle und einfache Montage.

Technische Informationen

GSM 2G für bis zu neun Notruftelefone
Integrierte Notstrombatterie
Als Gegensprechanlage nutzbar
Kompatibel mit SafeLine Pro
3-dB-Antenne mit Magnetsockel im
Lieferumfang enthalten
Leistungsstarke
Überwachungsfunktionen
Vollgehäuse für zusätzliche Sicherheit

Technische Daten

Batterie

12 V, 0.8 Ah

Relais

1 A/30 VDC

Eingänge

10-30 VDC; 5 mA

Länge des enthaltenen Antennenkabels

3 m

Antennenanschluss

SMA

Wirkung

230 VAC, max. 9 W

Abmessungen (H × B × T)

138 x 143 x 59 mm

Gewicht

900 g

Weitere

GSM-Modul: Dual Band 900/1800 MHz

